



With its well-appointed design, the Black Plus 95 C automotive film combines discretion and privacy from prying eyes with technical efficiency in reflecting solar heat.

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
 Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering
 M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
 3 år



Reach Rohs Kompatibel
 Respekteret



Tilgængelige Bredder
 51cm 152cm 76cm 101cm

Konstruktion

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsnings

Vedligeholdelsesanvisninger

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	6%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	6%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	5%
Samlet Afvisning Af Solenergi	49%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	41%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	7%
Absorption Af Solenergi	55%
Transmission Af Solenergi	38%
Reduktion Af Solblænding	94%
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	40µ
Farve Fra Ydersiden	BLACK

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✗
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✗
Klar Dobbelttrude	✗
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✗
Gasfyldt Dobbelttrude	✗
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✗
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✗

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal shock analysis report.

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.