



Futura selvklæbende film med motiv af nedbrudt bølge giver et strejf af avantgarde til vinduer og glasvægge

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering
M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
3 år



Reach Rohs Kompatibel
Respekteret



Tilgængelige Bredder
152cm

Konstruktion

1. Polyester af høj optisk kvalitet med trykt design
2. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
3. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

Teknisk Datablad

Solforhold :

Reflektion Af Solenergi
Absorption Af Solenergi
Transmission Af Solenergi

Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	40µ
Farve Fra Ydersiden	Matteret

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✓
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✓
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✓
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✓

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m²

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.