



Mørk 65 C film til bilruder giver enhver bil et æstetisk og personligt præg. Sikrer privatliv og fred for nysgerrige blikke

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
 Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering
 M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
 3 år



Reach Rohs Kompatibel
 Respekteret



Tilgængelige Bredder
 152cm

Konstruktion

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsnings
2. Polyester af høj optisk kvalitet
3. Farvet PS klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
4. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	5%
Transmission Af Synligt Lys	35%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	5%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	6%
Samlet Afvisning Af Solenergi	36%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	26%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	0%
Absorption Af Solenergi	0%
Transmission Af Solenergi	0%
Reduktion Af Solblænding	64%
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	23µ
Farve Fra Ydersiden	Sort

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	!
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✗
Gasfyldt Dobbelttrude	!
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	!
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✗

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.