SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

SPECTRA 333 XC

FILM SOLKONTROL
EXTERIOR INNOVATIVE



SPECTRA 333 XC

Ultimate evolution of the external Spectra series, nano ceramic base for recall, avoiding interference with electrical devices while providing a high level of infrared protection, which improves here its construction, providing best of class warranty.

SOLAR SCREEN® garanti
Se meddelelsen "Nye garantier for de eksterne film"

Brandsikkerhedsvurdering
M1

Opbevaring fra -5°C til +40°C
3 ÅR

REACH RoHS kompatibel
RESPEKTERET

TILGÆNGELIGE BREDDER

152 cm

182 cm

TEKNISK DATABLAD

Data beregnet på baggrund af film monteret på 3 mm tykt klart glas (*på dobbeltruder 4-16-4)

Ultraviolet transmission	<1 %
Transmission af synligt lys	75 %
Reflektion af udendørs synligt lys	8 %
Reflektion af indendørs synligt lys	8 %
Samlet afvisning af solenergi	56 %
Samlet afvisning af solenergi 2*	59 %
Solforhold :	
Reflektion af solenergi	6 %
Absorption af solenergi	53 %
Transmission af solenergi	41 %
Reduktion af solblænding	29 %
g-værdi	0,49
u-værdi	5,08
Afvist infrarød (760-2500 nm)	95
Skygge koefficient	0,6
Installationstype : Udvendig	
Rullelængde	30,5 m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	75 µ

Farve fra ydersiden : HIGHLY NEUTRAL

INSTALLATIONSRÅDGIVNING

Vertikal montering og på standard glasoverflade**


Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	!
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	!
Tonet dobbeltrude	!
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude	!
STADIP EXT. klar dobbeltrude	✗
STADIP INT. klar dobbeltrude	!

✓ Ja ! Advarsel ✗ Ikke anbefalet

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

KONSTRUKTION

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Polyester af høj optisk kvalitet med keramiske nanopartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Polyester af høj optisk kvalitet
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering



VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER

Soapy water solution, do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Oplysningerne i dette datablad er ikke bindende. SOLAR SCREEN® forbeholder sig ret til at ændre sammensætningen af sine film til hver en tid.